

Ark Flaşına Karşı En Güçlü Kalkan!

“Elektriğin en tehlikeli risklerine karşı **profesyonellerin tercihi.**”



EN 388



3 1 1 2 X

EN 407



4 X 2 X X X

EN 61482-2



7kA, 05 s
APC2

ASTM F2675



Avuç içi ATPV: 28.1 cal/cm²
El üstü ATPV: 125.3 cal/cm²

ARSafe
ARK KORUYUCU ELDİVEN

Neden ARSafe?

Kuvvetli akım tesislerinde çalışanlar için hayat kurtarıcı bir güvenlik bariyeridir. ARSafe eldivenler, üstün mühendislik ve yüksek performanslı test sonuçları ile elektrik arkına karşı korumada çitayı en yükseğe taşır. Kumaşa dayalı eldivenlerin aksine ARSafe, yalnızca kapalı alanlarda değil, açık saha operasyonlarında da zorlu iklim koşullarına üstün uyum sağlar.

ARSafe, ASTM F2675 / F2675M uyarınca test edilmiş yüksek ATPV değerleriyle, ASTM F696 (yalıtkan kauçuk eldivenlerin üzerine giyilen deri koruyucu eldivenler) standartının koruma amacını aşan bağımsız bir çözüm sunar.

Kıvılcım veya aleve maruz kaldığında damlamaz, erimez veya tutuşmaz

ARSafe'in Avantajları

- ✓ Elektrik arkına karşı üstün koruma
- ✓ Çok uzun ömürlü malzeme yapısı
- ✓ Zorlu dış saha operasyonlarına son derece uyumlu
- ✓ Konfor ve Güvenlik dengesinde mükemmellik
- ✓ CE ve ASTM uluslararası sertifikasyon
- ✓ Saha testlerinden geçmiş, gerçek kullanıcı ve risk odaklı tasarım



Avuç içi:

Yüksek kaliteli dana derisi,
aşınma ve delinmeye dayanıklı.



Sırt Kısmı:

Para-Aramid tekstil kombinasyonu
polikloropen kaplama olağanüstü
ısı ve elektrik ark ılaş koruması

Kullanım Alanları

Alçak Gerilim Tesisleri

Pano Montaj,
Kablolama

Elektirikli Araçlar Şarj İstasyonları

Test, Devreye Alma
Bakım-Onarım

Orta ve Yüksek Gerilim Tesisleri

Trafo Merkezleri,
Dağıtım Hatları

Elektrik Dağıtım ve İletim Hatları

Bakım ve Onarım
Çalışmaları

Enerji Üretim Tesisleri

Termik, Hidroelektrik,
Rüzgar, Güneş, Nükleer

Endüstriyel Bakım & Montaj

Fabrika Elektrik Altyapısı,
Ağır Sanayi

Acil Müdahale & Arıza Ekipleri

Yangın Sonrası Enerji
Kesme, Acil Onarım

Test & Ölçüm Çalışmaları

Yüksek Riskli
Laboratuvar
ve Saha Testleri

Esatechnic Güvencesiyle | www.arcdefenders.com

ARSafe eldivenler, uluslararası standartlarda test edilmiş, sahadan gelen ihtiyaçlarla geliştirilmiş ve profesyonellerin güveniyle buluşturulmuştur. Bundletec / ArcDefenders Teknik Ekibi

⚠ **UYARI:** ARSafe, yüksek elektriksel dirence sahip olmakla birlikte yalıtkan eldiven değildir. Gerilim altında tek başına kullanılmaz (EN 60903 kapsamında değildir).

Yayın Tarihi: 01 Eylül 2025

- ✓ Pilot eldiveni yapısı sayesinde ele mükemmel uyum sağlar.
- ✓ Yumuşak deri avuç içi sayesinde en iyi dokunma hassasiyeti.
- ✓ Nefes alabilen malzeme ile üst düzey giyim konforu.




Doğru Bedeni Neden Seçmelisiniz?

- Eldivenin koruma performansını tam olarak gösterebilmesi için elinizin ne çok sıkı ne de çok bol olmaması gerekir.

Yanlış beden:

- Hareket kısıtlılığına yol açar
- Kavrama gücünü düşürür
- Güvenliği azaltır



Ölçüm Nasıl Yapılır?

El çevresi (girth) esas alınır.

- Elinizi yumruk yapmadan başparmak hariç el ayasının çevresini mezura ile ölçün.
- Ölçümünüzü mm (milimetre) cinsinden kaydedin.

El uzunluğu (length) ikinci kriterdir.

- Orta parmağın bilek bitimine kadar ölçülür.

ARSafe Beden Tablosu

Beden (Size)	El Çevresi (mm)	Uzunluk (mm)	Kullanıcı Profili
9 (S)	220	280	Küçük/Orta el yapısı
10 (M)	230	300	Orta/Büyük eller
11 (L)	240	320	Büyük eller
12 (XL)	250	310	Geniş avuçlu eller
13 (XXL)	260	330	Çok iri eller

Model	Arsafe
Ark Hatası Koruma Sınıfı (EN61482-2:2020 7 kA / 0.5 s)	APC 2
EN 388:2016+A1:2018	3112x
EN 407:2020	4X2XXX
Ark Performansı - ATPV (Avuç İçi)	28.1 cal/cm ²
Ark Performansı - ATPV (El Üstü-Kaplama)	125.3 cal/cm ²
Ar(Lim) cal/cm ²	14
Toplam Uzunluk	280 mm - 330 mm
Beden	9 (S) - 10 (M) - 11 (L) - 12 (XL) - 13 (XXL)
Materyal (Avuç İçi)	Aşınmaya ve delinmeye dayanıklı yüksek kaliteli siyah derisi
Materyal (El Üstü-Kaplama)	Polikloropren kaplamalı para-aramid tekstil kombinasyonu
Uluslararası Gümrük Tarife Numarası	42032910